

SAVIVÄRV

toodetud  päikeseenergiaga

- Kirjeldus** Saviukumaja savivärvid on 100% looduslikud ning toodetud päikeseenergiaga. Laia valiku toonide saamiseks on kastatud erinevaid savipulbreid ning kõrgekvaliteetseid täiteaineid, mis tagavad lihtsa paigalduse ja suurepärase tulemuse.
- Värvivalik** Valge, lumivalge, oranž, sinep, hall, sirel, kollane, punane, sinine, beež, karamell, roheline, must. Kokku üle 40 erineva tooni. Lisaks saab värve toonida looduslike pigmentidega.
- Omadused** Savivärv on lõhnava ja ei sisalda lenduvaid orgaanilisi ühendeid ega sünteetilisi liim- ja säilitusaineid. Savivärv ei takista aluspinna veeaurusiduvust, seda on lihtne paigaldada ning see sobib seinte ja lagede katmiseks interjööris. Savivärvidega kaetud pinnad on matid, pastelsed ning ei peegelda valgust. Savivärv on hea katvusega ja lisab isikupära ka siledatele pindadele, jättes pinnale kerge struktuuri. Savivärv pärsib hallituse teket ning sobib allergikutele.
- Kasutus** Sobib erinevate pindade värvimiseks sisetigimustes (puidupinnad, puit- kips- kipskiudplaatide, kivi, tellis, savi-, lubi- jt. mineraalkrohvid, betoonplokid, Aeroc, Fibo jne.) Ei ole sobiv niisketesse ruumidesse (kelder, dušinurk), samuti ei sobi läikivate mitteimavate pindade värvimiseks (klaas, metall, jt).
- Aluspind** Aluspind peab olema kuiv, imav, ning puhas tolmust, värvidest (akrüül, õli jt. mitteimavad siledad, läikivad värvid) ja määrdeainetest (õlid, rasvad jne.).
- Tingimused** Aluspinna- ja õhutemperatuur peab olema kõrgem kui 5°C.
- Värvi valmistamine** Võta puhas anum, kus värvi valmistama hakkad ja vala pulber anumasse. Lisa vähehaaval vett, samal ajal mikserdades kuni värv muutub ühtlaseks pastaks ja tükke enam ei ole. Puhasta kelluga anuma servad, sest mikserdades koguneb sinna värvitükke. Lisa vähehaaval vett, samal ajal mikserdades kuni oled lisanud vee vastavalt kotil märgitud kogusele (Vt materjal kulu tootelehel). Juhul kui värv tundub veel tükkis, lase seista 15min ja mikserda uuesti. Jätka kuni tükid on kadunud. Lase värvil seista vähemalt 30 minutit.
- Pigment:** Värvi pigmendiga toonimisel lahusta pigment vähesese sooja veega pastataoliseks ühtlaseks massiks ning lase seista. Veendu, et pigment on korralikult lahustunud ning alles siis sega pigmentipasta värvi hulka. Kui anuma servadele on jäänud pigmenti, puhasta servad. Lase värvil seista 30 minutit ja sega uuesti korralikult läbi.
- Töövahendid** Puhas anum, värvi mikser, kellu, pintslid, värvirullid, värviprits.
- Paigaldus** Hästi imavad aluspinnad (savi- ja lubikrohvid jt.) peaks eelnevalt kruntima Saviukumaja krundiga, et tagada ühtlane nake ja imavus. Teiste pindade puhul on kruntmine soovituslik. Kanna värv pinnale kahes kihis, et aluspind ei jääks läbi kumama. Kui aluspind on imav, tuleks esimese kihi värv segada vedelam. Mitteilimava aluspinna puhul peaks esimese kihi värvi segama paksema, et katvus oleks parem ja ühtlasem. Lase esimesel kihil täielikult kuivada enne kui teisega alustad. Värvides pintsliga kasuta eri suunalisi tõmbeid. Ära jää värvimisel liiga kauaks ühe koha peale pintseldama, sest olenevalt aluspinnast võib värv sellega segunema hakata ning tooni muuta. Rulliga värvimisel püüa pind katta nii, et rulli serva jutid ei oleks nähtavad.
- Lõppviimistlus** Savivärvi võib üle kruntida pinnatugevuse suurendamiseks
- Materjali kulu** 1 kg/5-6m²

Pakend	Vajalik vee hulk	Pinna katvus
1 kg kott	1,4-1,8l	5-6 m ²
5kg kott	7-9l	25-30m ²
10 kg kott	14-18l	50-60 m ²

Ohutus lahusega Välti tolmu sissehingamist ja silma sattumist. Silma sattumisel pese füsioloogilise lahusega. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Säilitamine Kuivsegu säilib suletud pakis 2-3 aastat. Valmis segatud värvi säilita kaetud nõus, jahedas 6 kuud. Uuesti kasutades, sega alati korralikult läbi.

Tootekirjelduses on välja toodud materjali kasutusvõimalused ja soovitusel töötamiseks. Tootja on materjali testinud ja tagab toote kvaliteedi, kuid ei saa garanteerida selle õiget kasutusviisi ega vabasta seega kasutajat vastutusest. Iga objekti puhul tuleb lähtuda konkreetsetest tingimustest ja pindadest.

